合成樹脂管区画貫通部防火措置キット（壁・床）
イチジカン-HOLD®

●国土交通大臣認定
PS060WL-0305、0544、0675〔壁〕
PS060FL-0298、0554、0625〔床〕
●（一財）日本消防設備安全センター評定
KK19-085号、KK23-009号（共住区画：壁）
KK25-006号（共住区画：壁）
KK19-086号（共住区画：中空壁）
KK19-084号、KK23-016号（共住区画：床）
KK24-018号（共住区画：床）
※認定条件の詳細についてはHPもしくは弊社技術窓口までお問い合わせください。

■特　長
●配管にワンタッチ装着できます。
●幅広い適用範囲を2品番で網羅しています。
サイズSは外径32まで、Lは外径48までLLは外径69まで適用可能。
●中空壁にも適用可能です。（LLは除く）

施工例



■仕　様

	品　番	呼びサイズ（mm）	適用管最大外径（mm）	袋入数（個）	販売単位	標準価格（円/袋）
★	HD-S	φ26.5×50	32	10	袋	8,500
★	HD-L	φ39×50	48			11,000
★	HD-LL	φ65.2×80	69			14,000

製品外観





合成樹脂管区画貫通部防火措置キット（壁・床）
イチジカン®-耐火パック2

●国土交通大臣認定
PS060WL-0624、0674、0578〔壁〕
PS060FL-0630、0734、0578〔床〕
※認定条件の詳細についてはHPもしくは弊社技術窓口までお問い合わせください。

イチジカン-HOLD
イチジカン-耐火パック2

■特　長
●施工時間を圧倒的に短縮できます。
●熱膨張材をパッキングしたヒートメルパックを詰める簡単工法です。
●手を汚さず施工が可能です。
●貫通部間のスペースによらず施工が可能です。
●工具が一切不要です。
●施工に必要な部材をキット化しています。
●開口サイズに合わせた5品番（φ50 ～ 150mm）です。
●中空壁貫通部にも施工可能です。
●床スリーブ埋設部へ対応可能です。

■品番および構成材料

	品　番	適合開口径（ボイド管呼び径）（mm）	構成材料						販売単位（組）	標準価格（円/組）
			耐火パック（袋）	支え金具（個）	バックアップ材（本）		押さえ金具（個）	取扱説明書（枚）	工法表示ラベル（枚）	
					200L	300L				
★	NPQ50	55以下（50）	1	1	1	—	1	1	1	1	2,600
★	NPQ75	80以下（75）			—	1					3,000
★	NPQ100	110以下（100）			2	—					3,700
★	NPQ125	135以下（125）		2	1	1					5,300
★	NPQ150	160以下（150）			—	2					6,500